

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) 2020/878
Brait Ocean Breeze 3 in 1 air care Air Freshener 300 ml

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Brait Ocean Breeze 3 in 1 air care Air Freshener 300 ml
(Brait Ocean Breeze oro gaiviklis 300 ml)
UFI: U800-F0W8-K00H-TD0C

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai: oro gaiviklis.

Nerekomenduojami naudojimo būdai: visi naudojimo būdai, nenurodyti šiame skyriuje arba 7.3 skyriuje.

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Gamintojas: Dramers S.A.
Adresas: Rabowice, ul. Olszynowa 38, 62-020 Swarzędz
Telefonas: +48 61 6245500
Faksas: +48 61 6231832
Tinklapis: www.dramers.com.pl
El. paštas: msds@dramers.com.pl

1.4. Pagalbos telefono numeris

112 arba +48 61 6245500 (darbo dienomis 8:00-16:00).

Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyrius +370 5 2362052 (24/7)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Šio produkto klasifikacija atlikta pagal CLP reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

Aerosol 1: Slėginė talpykla: Kaitinant gali sprogti., H229

Aerosol 1: Ypač degus aerosolis., Kategorija 1, H222

2.2. Ženklavimo elementai

Pavojaus piktograma:



Signalinis žodis:

Pavojinga

Pavojingumo frazės:

Aerosol 1: Slėginė talpykla: Kaitinant gali sprogti., H229

Aerosol 1: Ypač degus aerosolis., Kategorija 1, H222

Atsargumo frazės:

P101: Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P211: Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.

P251: Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

P410+P412: Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

Papildoma informacija:

EUH208: Sudėtyje yra metilisotiazolinono. Gali sukelti alerginę reakciją.

2.3. Kiti pavojai

Produktas neatitinka PBT/vPvB kriterijų

Endokrininę sistemą ardančios savybės: produktas neatitinka kriterijų.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos:

Netaikoma.

3.2. Mišiniai:

Identifikavimas	Cheminis pavadinimas/klasifikacija	Koncentracija
CAS: 106-97-8	Butanas ⁽¹⁾	ATP CLP00

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) 2020/878

Brait Ocean Breeze 3 in 1 air care Air Freshener 300 ml

EC: 203-448-7 Index: 601-004-00-0 REACH: 01-2119474691-32-XXXX	Reglamentas 1272/2008	Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 – Pavojinga	10 - <25 %
CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9 Index: 601-003-00-5 REACH: 01-2119486944-21-XXXX	Propanas ⁽¹⁾ Reglamentas 1272/2008	ATP CLP00 Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 – Pavojinga	5 - <7,5 %
CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 Index: 603-002-00-5 REACH: 01-2119457610-43-XXXX	Etanolis ⁽²⁾ Savarankiškai klasifikuojama Reglamentas 1272/2008	Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225 - Pavojinga	2,5 - <5 %
CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6 Index: 613-326-00-9 REACH: 01-2120764690-50-XXXX	2-metilizotiazol-3(2H)-onas (metilizotiazolinonas) Reglamentas 1272/2008	Acute Tox. 2: H330; Acute Tox. 3: H301+H311; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1A: H317; EUH071 -Pavojinga	<0,01 %

⁽¹⁾ Savanoriškai įtraukta į sąrašą cheminė medžiaga, neatitinkanti nė vieno iš kriterijų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 2020/878

⁽²⁾ Pavojų sveikatai ar aplinkai keliančios medžiagos, atitinkančios Reglamente (ES) Nr. 2020/878 nustatytus kriterijus
Daugiau informacijos apie medžiagų keliamus pavojus, skaitykite 11, 12 ir 16 skyrius

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Apsinuodijimo simptomai gali pasireikšti po sąlyčio, todėl, kilus abejonų, dėl tiesioginio cheminio produkto poveikio ar nuolatinio diskomforto kreipkitės į gydytoją, parodydami šio gaminio SDL.

Įkvėpus: Šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas įkvėpus. Tačiau, atsiradus intoksikacijos simptomams, paveiktą asmenį rekomenduojama pašalinti iš poveikio zonos, aprūpinti švriu oru. Jei simptomai išlieka, kreipkitės medicininės pagalbos.

Susilietus su oda: Šis produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas, kai liečiasi su oda. Tačiau patekus ant odos, rekomenduojama nusivilkti užterštus drabužius ir avalynę, nuplauti odą šaltu vandeniu ir neutraliu muilu. Sunkios reakcijos atveju kreipkitės į gydytoją.

Akių kontaktų: Kruopščiai skalaukite akis vandeniu mažiausiai 15 minučių. Jei sužeistasis naudoja kontaktinius lęšius, juos reikia išimti, nebent jie prilipę prie akių. Tokiu atveju išėjus gali būti dar labiau pažeista. Visais atvejais po valymo reikia kuo greičiau pasikonsultuoti su gydytoju dėl produkto SDL.

Nurijus/aspiruojant: Neskaitinkite vėmimo, bet jei taip atsitiks, laikykite galvą žemyn, kad išvengtumėte aspiracijos. Nukentėjusįjį laikykite ramybės būsenoje. Išskalaukite burną ir gerklę, nes jie galėjo būti paveikti nurijus.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Ūmus ir uždelstas poveikis nurodytas 2 ir 11 skyriuose.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Netaikoma.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: Jei įmanoma, naudokite polivalentinius miltelinius gesintuvus (ABC miltelius), arba gesintuvus putomis arba anglies dioksidu (CO₂).

Netinkamos gesinimo priemonės: Nerekomenduojama naudoti: stiprios vandens srovės kaip gesinimo priemonės.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Dėl degimo arba terminio skilimo susidaro reaktyvūs subproduktai, kurie gali tapti labai toksiški ir dėl to kelti rimtą pavojų sveikatai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Atsižvelgiant į gaisro mastą, gali tekti dėvėti pilnus apsauginius drabužius ir autonominį kvėpavimo aparatą (SCBA). Pagal Direktyvą 89/654/EB turi būti prieinamos minimalios avarinės priemonės ir įranga (gaisrinės antklodės, nešiojamas pirmosios pagalbos rinkinys,...).

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) 2020/878

Brait Ocean Breeze 3 in 1 air care Air Freshener 300 ml

Papildomos nuostatos: Veikti pagal Vidaus ekstremaliųjų situacijų planą ir informacinius lapus apie veiksmus, kurių reikia imtis po avarijos ar kitų ekstremaliųjų situacijų. Pašalinkite visus uždegimo šaltinius. Gaisro atveju atvėsinkite produktą, kurie dėl aukštų temperatūrų gali užsidegti, sprogti, laikymo talpyklas. Venkite gaisro gesinimui naudojamų produktų išsiliejimo į vandeninę terpę.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Ne greitosios pagalbos personalui: Išskirkite nuotėkius, jei nėra papildomos rizikos šią užduotį atliekantiems žmonėms. Evakuokite teritoriją. Asmeninės apsaugos priemonės turi būti apsaugotos nuo galimo kontakto su išsiliejusiu produktu (žr. 8 skyrių). Visų pirma venkite degių garų ir oro mišinių susidarymo naudojant ventiliaciją arba inertišką terpę. Pašalinkite bet kokį uždegimo šaltinį. Pašalinkite elektrostatinis krūvius.

Greitosios pagalbos darbuotojams: Dėvėti apsaugines priemones. Laikykitės atokiai nuo neapsaugotų asmenų. Žr. 8 skyrių.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Venkite išsiliejimo į vandens aplinką, nes jame yra tam potencialiai pavojingų medžiagų. Sugertą produktą laikyti hermetiškai uždarytoje talpykloje. Smarkiai išsiliejus į vandens aplinką, informuoti atitinkamą instituciją.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Rekomenduojama:

Sugerti išsiliejusią medžiagą smėliu arba inertiniu absorbentu ir perkelti į saugią vietą. Nesugerti į pjuvenas ar kitus degius absorbentus. Produkto šalinimas žr. 13 skyrių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Žr. 8 ir 13 skyrius.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

A.- Bendrosios atsargumo priemonės:

Laikykites galiojančių teisės aktų dėl pramoninės rizikos prevencijos, susijusios su svorių krovimu rankomis. Palaikyti tvarką, švarą, šalinti saugiais būdais (6 skyrius).

B.- Techninės rekomendacijos gaisrų ir sprogimų prevencijai

Venkite gaminio išgaravimo, nes jame yra degių medžiagų, kurios gali sudaryti degius garų/oro mišinius esant uždegimo šaltiniams. Valdykite uždegimo šaltinius (mobiliuosius telefonus, kibirkštis ir...) ir perkeltkite lėtu greičiu, kad nesusidarytų elektrostatiniai krūviai. Apie sąlygas ir medžiagas, kurių reikėtų vengti, skaitykite 10 skyriuje.

C.- Techninės rekomendacijos dėl bendrosios darbo higienos

Proceso metu nevalgykite ir negerkite, po to nusiplaukite rankas tinkamomis valymo priemonėmis.

D.- Techninės rekomendacijos siekiant išvengti rizikos aplinkai

Sugeriančiąją medžiagą rekomenduojama turėti šalia gaminio (žr. 6.3 poskyrį).

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

A.- Techninės laikymo priemonės

Minimali temperatūra: 5 °C

Maksimali temperatūra: 25 °C

Maksimalus laikas: 48 mėnesiai

B.- Bendrosios laikymo sąlygos

Venkite šilumos, spinduliuotės, statinės elektros šaltinių ir sąlyčio su maistu. Daugiau informacijos rasite 10.5 poskyryje

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Išskyrus jau nurodytas instrukcijas, nereikia pateikti jokių specialių rekomendacijų dėl šio gaminio naudojimo.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Medžiagos, kurių profesinio poveikio ribinės vertės turi būti stebimos darbo vietoje (Europos OEL, o ne konkrečios šalies teisės aktai): Produkte esančioms medžiagoms taikomų profesinio poveikio ribų nėra

DNEL (darbuotojai):

Trumpalaikis poveikis

Ilgalaikis poveikis

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) 2020/878

Brait Ocean Breeze 3 in 1 air care Air Freshener 300 ml

Identifikavimas		Sisteminis efektas	Vietinis efektas	Sisteminis efektas	Vietinis efektas
Etanolis CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6	Nurijus	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
	Susilietus su oda	Netaikoma	Netaikoma	343 mg/kg	Netaikoma
	Įkvėpus	Netaikoma	Netaikoma	950 mg/m³	Netaikoma
2-metilizotiazol-3(2H)-onas CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6	Nurijus	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
	Susilietus su oda	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
	Įkvėpus	Netaikoma	0,043 mg/m³	Netaikoma	0,021 mg/m³

DNEL (vartotojai):

Identifikavimas		Trumpalaikis poveikis		Ilgalaikis poveikis	
		Sisteminis efektas	Vietinis efektas	Sisteminis efektas	Vietinis efektas
Etanolis CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6	Nurijus	Netaikoma	Netaikoma	87 mg/kg	Netaikoma
	Susilietus su oda	Netaikoma	Netaikoma	206 mg/kg	Netaikoma
	Įkvėpus	Netaikoma	Netaikoma	114 mg/m³	Netaikoma
2-metilizotiazol-3(2H)-onas CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6	Nurijus	0,053 mg/kg	Netaikoma	0,027 mg/kg	Netaikoma
	Susilietus su oda	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
	Įkvėpus	Netaikoma	0,043 mg/m³	Netaikoma	0,021 mg/m³

PNEC:

Identifikavimas					
Etanolis CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6	STP	580 mg/L	Gėlas vanduo	0,96 mg/L	
	Dirvožemis	0,63 mg/kg	Jūros vanduo	0,79 mg/L	
	Kintantis	2,75 mg/L	Nuosėdos (gėlas vanduo)	3,6 mg/kg	
	Nurijus	0,38 g/kg	Nuosėdos (jūros vanduo)	2,9 mg/kg	
2-metilizotiazol-3(2H)-onas CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6	STP	0,23 mg/L	Gėlas vanduo	0,00339 mg/L	
	Dirvožemis	0,047 mg/kg	Jūros vanduo	0,00339 mg/L	
	Kintantis	0,00339 mg/L	Nuosėdos (gėlas vanduo)	Netaikoma	
	Nurijus	Netaikoma	Nuosėdos (jūros vanduo)	Netaikoma	

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

A.- Asmeninės apsaugos priemonės

Kaip prevencinė priemonė, rekomenduojama naudoti pagrindines asmenines apsaugos priemones, pažymėtas atitinkamu <<CE ženklui>> pagal Reglamentą (ES) 2016/425. Daugiau informacijos apie asmenines apsaugos priemones (laikymą, naudojimą, valymą, priežiūrą, apsaugos klasę ir kt.) rasite gamintojo pateiktame informaciniame lapelyje. Daugiau informacijos rasite 7.1 poskyryje. Visa čia pateikta informacija yra rekomendacija, kurią darbo rizikos prevencijos tarnybos turi patikslinti, nes nežinoma, ar įmonė turi papildomų priemonių.

B.- Kvėpavimo takų apsauga

Jei susidaro rūkas arba viršijamos profesinio poveikio ribos, būtina naudoti apsaugines priemones.

C.- Speciali rankų apsauga

Piktograma	PPE	Ženklimas	CEN Standartas	Pastabos
 Privaloma rankų apsauga	Apsauginės pirštinės nuo cheminių medžiagų (medžiaga: linijinis mažo tankio polietilenas (LLDPE), praskisverbimo laikas: > 480 min., storis: 0,062 mm)		EN ISO 21420:2020	Pakeiskite pirštines, kai atsiranda gedimo požymių.

Kadangi produktas yra kelių medžiagų mišinys, pirštinių medžiagos atsparumas negali būti iš anksto visiškai patikimai apskaičiuotas, todėl jį reikia patikrinti prieš naudojant.

D.- Akių ir veido apsauga

Piktograma	PPE	Ženklimas	CEN Standartas	Pastabos
 Privaloma veido apsauga	Panoraminiai akiniai nuo purslų/šisikišimų.		EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Kasdien valykite ir periodiškai dezinfekuokite pagal gamintojo instrukcijas. Naudokite, jei yra taškovos pavojus.

E.- Kūno apsauga

Piktograma	PPE	Ženklimas	CEN Standartas	Pastabos
------------	-----	-----------	----------------	----------

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) 2020/878

Brait Ocean Breeze 3 in 1 air care Air Freshener 300 ml

	Darbo apranga			Pakeiskite prieš pasirodant bet kokiems gedimo požymiams. Profesionaliems/pramoniniams naudotojams, esant ilgalaikiam produkto poveikiui, rekomenduojama CE III, laikantis EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013 taisyklių, EN 464:1994.
	Neslystantys darbo batai		EN ISO 20347:2012	Pakeiskite prieš pasirodant bet kokiems gedimo požymiams. Profesionaliems/pramoniniams naudotojams, esant ilgalaikiam produkto poveikiui, rekomenduojama naudoti CE III pagal EN ISO 20345:2012 ir EN 13832-1:2007 taisykles.

F.- Papildomos skubios priemonės

Avarinė priemonė	Standartai	Avarinė priemonė	Standartai
 Avarinis dušas	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Akių plovimo stotys	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Poveikio aplinkai kontrolė:

Remiantis Bendrijos aplinkos apsaugos teisės aktais, rekomenduojama vengti tiek produkto, tiek jo talpyklos išsiliejimo į aplinką. Daugiau informacijos rasite 7.1.D poskyryje

Lakieji organiniai junginiai:

Atsižvelgiant į Direktyvą 2010/75/ES, šis gaminytis turi šias charakteristikas:

V.O.C.:	26,07 % masės
V.O.C. tankis esant 20 °C:	Netaikoma
Vidutinis anglies atomų skaičius:	2,12
Vidutinė molekulinė masė:	47,51 g/mol

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Aprašymas:

Fizikinė būsena 20 °C temperatūroje:

Aerolis

Išvaizda:

Nėra

Spalva:

Nėra

Kvapas:

Nėra

Kvapo slenkstis:

Netaikoma *

Kintamumas:

Virimo temperatūra esant atmosferos slėgiui:

-1 °C (suslėgtas indas)

Garų slėgis esant 20 °C:

Netaikoma *

Garų slėgis esant 50 °C:

<300000 Pa (300 kPa)

Garavimo greitis esant 20 °C:

Netaikoma *

Prekės aprašymas:

Tankis esant 20 °C:

Netaikoma *

Santykinis tankis esant 20 °C:

Netaikoma *

Dinaminis klampumas esant 20 °C:

Netaikoma *

Kinematinė klampumas esant 20 °C:

Netaikoma *

Kinematinė klampumas esant 40 °C:

Netaikoma *

Koncentracija:

netaikoma *

pH:

Netaikoma *

Garų tankis esant 20 °C:

Netaikoma *

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo 20 °C:

Netaikoma *

Tirpumas vandenyje esant 20 °C:

Netaikoma *

Tirpumo savybės:

Netaikoma *

Skilimo temperatūra:

Netaikoma *

Lydimosi/užšalimo temperatūra:

Netaikoma *

Degumas:

Plūpsnio temperatūra:

Netaikoma

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) 2020/878

Brait Ocean Breeze 3 in 1 air care Air Freshener 300 ml

Degumas (kietos medžiagos, dujos):	Netaikoma *
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	365 °C (suslėgtas indas)
Apatinė degumo riba:	Netaikoma *
Viršutinė degumo riba:	Netaikoma *
Dalelių charakteristikos:	
Vidutinis ekvivalentinis skersmuo:	Netaikoma

9.2. Kita informacija

Sprogstamosios savybės:	Netaikoma *
Oksidacinės savybės:	Netaikoma *
Metallų ėsdinimas:	netaikoma *
Degimo šiluma:	Netaikoma *
Aeroliai – bendras degių komponentų procentas (mase):	
Kitos saugos charakteristikos:	Netaikoma *
Paviršiaus temperatūra esant 20 °C:	Netaikoma *
Lūžio rodiklis:	netaikomas *

*Neaktuali dėl gaminio pobūdžio, nepateikiama informacijos apie jo keliamus pavojus.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas

Jokių pavojingų reakcijų nesitikima, nes produktas yra stabilus rekomenduojamomis laikymo sąlygomis. Žr. 7 skyrių.

10.2. Cheminis stabilumas

Chemiškai stabilus nurodytomis laikymo, tvarkymo ir naudojimo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nurodytomis sąlygomis pavojingų reakcijų, dėl kurių gali pakilti temperatūra arba slėgis, nesitikima.

10.4. Vengtinios sąlygos

Smūgio ir trinties poveikis	Sąlytis su oru	Temperatūros padidėjimas	Saulės šviesa	Drėgmė
Netaikoma	Netaikoma	Degimo pavojus	Venkite tiesioginio poveikio	Netaikoma

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Rūgštys	Vanduo	Oksiduojančios medžiagos	degios medžiagos	Kiti
Venkite stiprių rūgščių	Netaikoma	Venkite tiesioginio poveikio	Netaikoma	Venkite šamų arba stiprių bazių

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Norėdami sužinoti konkrečius skilimo produktus, žr. 10.3, 10.4 ir 10.5 poskyrius. Priklausomai nuo skilimo sąlygų, gali išsiskirti sudėtingi cheminiai medžiagų mišiniai: anglies dioksidas (CO₂), anglies monoksidas ir kiti organiniai junginiai.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Eksperimentinės informacijos, susijusios su paties produkto toksiologinėmis savybėmis, nėra

Pavojingos pasekmės sveikatai:

Pasikartojantis, užsitęsęs arba koncentracijos, viršijančios rekomenduojamą profesinio poveikio ribą, poveikis gali sukelti neigiamą poveikį sveikatai, priklausomai nuo poveikio būdų:

A- Nurijimas (ūmus poveikis):

- Ūmus toksiškumas : Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka, tačiau jame yra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos vartoti. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje.

- Ėsdinimas/dirglumas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka. Tačiau jame yra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos šiam poveikiui. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje.

B – įkvėpimas (ūmus poveikis):

- Ūmus toksiškumas : Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka. Tačiau jame yra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos įkvėpus. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje.

- Ėsdinimas/dirglumas: Ilgai įkvėpus produkto, ėsdina gleivinės ir viršutiniai kvėpavimo takai

C- Patekimas ant odos ir į akis (ūmus poveikis):

- Sąlytis su oda: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka. Tačiau jame yra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos sąlyčiui su oda. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje.

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) 2020/878

Brait Ocean Breeze 3 in 1 air care Air Freshener 300 ml

- Patekimas į akis: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka. Tačiau jame yra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos šiam poveikiui. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje.

D-CMR poveikis (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksiškumas reprodukcijai):

- Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka, nes jame nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos dėl minėtų padarinių. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje.

IARC: etanolis (1); 2,2',2''-nitritotrietanolis (3); (r)-p-menta-1,8-dienas (3); eugenolis (3); 7-metil-3-metilenokta-1,6-dienas (2B)

- Mutageniškumas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka, nes jame nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos dėl šio poveikio. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje.

- Toksiškumas reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka, nes jame nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos dėl šio poveikio. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje.

E – jautrinantis poveikis:

- Kvėpavimo takų: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka, nes jame nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos, turinčios jautrinantį poveikį. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje.

- Oda: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka. Tačiau jame yra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos, turinčios jautrinantį poveikį. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje.

F- Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) – vienkartinis poveikis:

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka, nes jame nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje.

G – specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) – pakartotinis poveikis:

- Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) – pakartotinis poveikis: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka, nes jame nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos dėl šio poveikio. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje.

- Oda: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka, nes joje nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos dėl šio poveikio. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje.

H – Aspiracijos pavojus:

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka, nes jame nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos dėl šio poveikio. Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje.

Kita informacija: Netaikoma

Specifinė toksikologinė informacija apie medžiagas:

Identifikavimas	Ūmus toksiškumas		Rūšis
Etanolis CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6	LD50 nurijus	6200 mg/kg	Žiurkė
	LD50 susilietus su oda	20000 mg/kg	Triušis
	LC50 įkvėpus	124,7 mg/L (4 h)	Žiurkė
Butanas CAS: 106-97-8 EC: 203-448-7	LD50 nurijus	>2000 mg/kg	
	LD50 susilietus su oda	>2000 mg/kg	
	LC50 įkvėpus	658 mg/L (4 h)	Žiurkė
Propanas CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9	LD50 nurijus	>2000 mg/kg	
	LD50 susilietus su oda	>2000 mg/kg	
	LC50 įkvėpus	>5 mg/L	
2-metiltiazol-3(2H)-onas CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6	LD50 nurijus	120 mg/kg	Žiurkė
	LD50 susilietus su oda	242 mg/kg	Žiurkė
	LC50 įkvėpus	>20 mg/L	

Ūmaus toksiškumo įvertinimas (ATE mišinys):

ATE mišinys		Nežinomo toksiškumo ingredientas (-ai)
Nurijus	>2000 mg/kg (Skaiciavimo metodas)	Netaikoma
Susilietus su oda	>2000 mg/kg (Skaiciavimo metodas)	Netaikoma
Įkvėpus	>20 mg/L (4 h) (Skaiciavimo metodas))	Netaikoma

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininę sistemą ardančios savybės: Produktas neatitinka kriterijų.

Kita informacija: Netaikoma

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) 2020/878

Brait Ocean Breeze 3 in 1 air care Air Freshener 300 ml

12.1. Toksiškumas

Ūmus toksiškumas:

Identifikavimas	Ūmus toksiškumas		Rūšis	Gentis
Etanolis CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6	LC50	11000 mg/L (96 h)	Alburnus alburnus	Žuvis
	EC50	9268 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Vėžiagyviai
	EC50	1450 mg/L (192 h)	Microcystis aeruginosa	Dumbliai
2-metilizotiazol-3(2H)-onas CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6	LC50	4,77 mg/L (96 h)	Oncorhynchus mykiss	Žuvis
	EC50	0,934 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Vėžiagyviai
	EC50	Non-applicable		

Lėtinis toksiškumas:

Identifikavimas	Koncentracija		Rūšis	Gentis
Etanolis CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6	NOEC	250 mg/L	Danio rerio	Žuvis
	NOEC	2 mg/L	Ceriodaphnia dubia	Vėžiagyviai
2-metilizotiazol-3(2H)-onas CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6	NOEC	4,93 mg/L	Oncorhynchus mykiss	Žuvis
	NOEC	0,044 mg/L	Daphnia magna	Vėžiagyviai

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Identifikavimas	Skaidumas		Bioskaidumas	
Etanolis CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6	BOD5	Netaikoma	Koncentracija	100 mg/L
	COD	Netaikoma	Laikotarpis (dienomis)	14
	BOD5/COD	Netaikoma	Biologinis susiskaidymas %	89 %
2-metilizotiazol-3(2H)-onas CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6	BOD5	Netaikoma	Koncentracija	10 mg/L
	COD	Netaikoma	Laikotarpis (dienomis)	28
	BOD5/COD	Netaikoma	Biologinis susiskaidymas %	55,8 %

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Identifikavimas	Bioakumuliacinis potencialas	
Butanas CAS: 106-97-8 EC: 203-448-7	BCF	33
	Pow Log	2.89
	Potencialas	Vidutinis
Propanas CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9	BCF	13
	Pow Log	2.86
	Potencialas	Žemas
Etanolis CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6	BCF	3
	Pow Log	-0.31
	Potencialas	Žemas
2-methylisothiazol-3(2H)-one CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6	BCF	
	Pow Log	-0.49
	Potencialas	

12.4. Judumas dirvožemyje

Identifikavimas	Absorbcija / desorbcija		Kintamumas (garumas, lakumas)	
Butanas CAS: 106-97-8 EC: 203-448-7	Koc	900	Molingas dirvožemis	96258,75 Pa·m³/mol
	Lygis	Žemas	Sausas dirvožemis	Taip
	Paviršiaus įtempimas	1,187E-2 N/m (25 °C)	Drėgnas dirvožemis	Taip
Propanas CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9	Koc	460	Molingas dirvožemis	71636,78 Pa·m³/mol
	Lygis	Vidutinis	Sausas dirvožemis	Taip
	Paviršiaus įtempimas	7,02E-3 N/m (25 °C)	Drėgnas dirvožemis	Taip
Etanolis CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6	Koc	1	Molingas dirvožemis	4,61E-1 Pa·m³/mol
	Lygis	Labai aukštas	Sausas dirvožemis	Taip
	Paviršiaus įtempimas	2,339E-2 N/m (25 °C)	Drėgnas dirvožemis	Taip
2-metilizotiazol-3(2H)-onas CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6	Koc	Netaikoma	Molingas dirvožemis	0E+0 Pa·m³/mol
	Lygis	Netaikoma	Sausas dirvožemis	Netaikoma
	Paviršiaus įtempimas	Netaikoma	Drėgnas dirvožemis	Netaikoma

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas neatitinka PBT/vPvB kriterijų.

12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) 2020/878
Brait Ocean Breeze 3 in 1 air care Air Freshener 300 ml

Endokrininę sistemą ardančios savybės: produktas neatitinka kriterijų.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nežinomas.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Kodas	Aprašymas	Atliekų klasė (Reglamentas (ES) Nr. 1357/2014)
16 05 04*	dujos slėginėse talpyklose (įskaitant halonus), kuriose yra pavojingų medžiagų	Pavojingos

Atliekų rūšis (Reglamentas (ES) Nr. 1357/2014): HP3 Degi

Atliekų tvarkymas (šalinimas ir įvertinimas):

Dėl įvertinimo ir šalinimo operacijų pagal 1 ir 2 priedus (Direktyva 2008/98/EB) pasikonsultuokite su įgaliotuoju atliekų tarnybos vadybininku. Pagal kodo 15 01 (2014/955/EB) ir tuo atveju, jei tara tiesiogiai liečiasi su produktu, ji bus apdorojama taip pat, kaip ir tikrasis produktas. Priešingu atveju jis bus apdorojamas kaip nepavojingas likutis. Atliekų negalima išmesti į kanalizaciją. Žr. 6.2 pastraipą.



Su atliekų tvarkymu susijusios taisyklės:

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą yra nurodytos Bendrijos arba valstybės nuostatos, susijusios su atliekų tvarkymu.

Bendrijos teisės aktai: Direktyva 2008/98/EB, 2014/955/ES, Reglamentas (ES) Nr. 1357/2014

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

Dėl ADR 2021 ir RID 2021:

- | | | |
|------|--|--------------------|
| 14.1 | JT numeris ar ID numeris: | UN1950 |
| 14.2 | JT tinkamas krovinio pavadinimas | Aerolis |
| 14.3 | Vežimo pavojingumo klasė (-s): | 2 |
| | Etiketės: | 2.1 |
| 14.4 | Pakuotės grupė: | Netaikoma. |
| 14.5 | Pavojus aplinkai: | Nėra |
| 14.6 | Specialios atsargumo priemonės naudotojams | |
| | Specialios taisyklės: | 190, 327, 344, 625 |
| | Tunelio apribojimo kodas: | D |
| | Fizinės ir cheminės savybės: | Žiūrėti 9 skirsnį. |
| 14.7 | Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones: | |
| | Netaikoma | |

Pavojingų krovinių vežimas jūra:

Dėl IMDG 40-20:

- | | | |
|------|--|-----------------------------|
| 14.1 | JT numeris ar ID numeris: | UN1950 |
| 14.2 | JT tinkamas krovinio pavadinimas | AEROZOLIS |
| 14.3 | Vežimo pavojingumo klasė (-s): | 2 |
| | Etiketės: | 2.1 |
| 14.4 | Pakuotės grupė: | Netaikoma |
| 14.5 | Pavojus aplinkai: | Nėra |
| 14.6 | Specialios atsargumo priemonės naudotojams | |
| | Specialios taisyklės: | 63, 959, 190, 277, 327, 344 |
| | Tunelio apribojimo kodas: | F-D, S-U |
| | Fizinės ir cheminės savybės: | Žiūrėti 9 skirsnį. |
| | Ribotas kiekis: | 1 L |
| | Atskyrimo grupė: | Netaikoma |
| 14.7 | Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones: | Netaikoma |

Pavojingų krovinių vežimas oru:

Kalbant apie IATA/ICAO 2022 m.:

- | | | |
|------|--|-----------|
| 14.1 | JT numeris arba ID numeris: | UN1950 |
| 14.2 | JT tinkamas gabenimo pavadinimas: | AEROZOLIS |
| 14.3 | Gabenimo pavojaus klasė (-ės): | 2 |
| | Etiketės: | 2.1 |
| 14.4 | Pakavimo grupė: | Netaikoma |

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) 2020/878
Brait Ocean Breeze 3 in 1 air care Air Freshener 300 ml

14.5	Pavojai aplinkai:	Nėra
14.6	Specialios atsargumo priemonės naudotojams	
	Fizinės ir cheminės savybės:	Žiūrėti 9 skirsnį.
	Ribotas kiekis:	1 L
	Atskyrimo grupė:	Netaikoma
	Fizinės ir cheminės savybės:	žr. 9 skyrių
	Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones:	Netaikoma

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Reglamentas (EB) Nr. 528/2012: sudėtyje yra konservanto, skirto apsaugoti pradines apdoroto gaminio savybes. Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono, 2-metilizotiazol-3(2H)-ono.
Medžiagos, kurios gali būti autorizuojamos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH): netaikoma
Medžiagos, įtrauktos į REACH XIV priedą ("Autorizacijos sąrašas") ir pabaigos data: Netaikoma
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009, apie ozono sluoksnį ardančias medžiagas: Netaikoma
95 straipsnis, REGLAMENTAS (ES) Nr. 528/2012: etanolis (1, 2, 4 produktų tipai) ; 2-metilizotiazol-3(2H)-onas (6, 11, 12, 13 produkto tipas); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onas (2, 6, 9, 11, 12, 13 produkto tipas)
REGLAMENTAS (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių produktų importo ir eksporto: netaikomas
Seveso III:

Skyrius	aprašymas	Žemesnės pakopos reikalavimai	Aukštesnės pakopos reikalavimai
P3a	Degūs aerosoliai	150	500

Tam tikrų pavojingų medžiagų ir mišinių komercializavimo ir naudojimo apribojimai (REACH XVII priedas ir kt.):

Negalima naudoti:

- dekoratyviniams gaminiams, skirtiems šviesos ar spalvų efektams sukurti naudojant skirtingas fazes, pavyzdžiui, dekoratyvinėse lempose ir peleninėse,
- gudrybėms ir anekdotams,
- žaidimai vienam ar keliems dalyviams arba bet koks gaminy, skirtas naudoti kaip toks, net ir su dekoratyviniais aspektais.

Specialios nuostatos, susijusios su žmonių arba aplinkos apsauga:

Šiame saugos duomenų lape esančią informaciją rekomenduojama naudoti kaip pagrindą atliekant konkrečios darbo vietos rizikos vertinimus, siekiant nustatyti būtinas rizikos prevencijos priemones tvarkant, naudojant, sandėliuojant ir šalinant šį produktą.

Kiti teisės aktai:

Gaminiui gali turėti įtakos sektorių teisės aktai:

TARYBOS DIREKTYVA 1975 m. gegužės 20 d. dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerosolių balionėliais, suderinimo (75/324/EEB);

1994 m. sausio 6 d. Komisijos direktyva 94/1/EEB, patikslinanti kai kurias Tarybos direktyvos 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerosolių balionėliais, suderinimo technines detales ;

KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/47/EB 2008 m. balandžio 8 d. iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerosolių balionėliais, suderinimo, siekiant ją suderinti su technikos pažanga;

2013 m. kovo 19 d. Komisijos direktyvos 2013/10/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerosolių balionėliais, suderinimo, siekiant suderinti jos ženklavimo nuostatas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, klaidų ištaisymas (OL L 77, 2013 3 20);

2016 m. lapkričio 21 d. Komisijos direktyva (ES) 2016/2037, kuria dėl didžiausio leidžiamojo aerosolių balionėlių slėgio ir dėl ženklinimo nuostatų suderinimo su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo nuostatomis iš dalies keičiama Tarybos direktyva 75/324/EEB (Tekstas svarbus EEE)

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Tiekėjas neatliko cheminės saugos vertinimo.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) 2020/878

Brait Ocean Breeze 3 in 1 air care Air Freshener 300 ml

SDL pateikiamas oficialia šalies, kurioje gaminys pateikiamas rinkai, kalba. Šis saugos duomenų lapas buvo sukurtas pagal II PRIEDĄ – Saugos duomenų lapų rengimo vadovą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878).

Pakeitimai, susiję su ankstesniu saugos duomenų lapu, susijusiu su rizikos valdymo būdais: Netaikoma

2 skirsnyje minimų teisės aktų frazių tekstai:

H229: Slėginė talpykla: kaitinant gali sprogti.

H222: Ypač degus aerosolis.

3 skirsnyje minimų teisės aktų frazių tekstai:

Nurodytos frazės nėra susijusios su pačiu produktu; jie pateikiami tik informaciniais tikslais ir nurodo atskirus komponentus, nurodytus 3 skyriuje

CLP reglamentas (EB) Nr. 1272/2008:

Acute Tox. 2: H330 - Mirtina įkvėpus.

Acute Tox. 3: H301+H311 - Toksiška prarijus. Toksiška susilietus su oda.

Aquatic Acute 1: H400 - Labai toksiška vandens organizmams.

Aquatic Chronic 1: H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Eye Dam. 1: H318 - Smarkiai pažeidžia akis.

Eye Irrit. 2: H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.

Flam. Gas 1A: H220 - Ypač degios dujos.

Flam. Liq. 2: H225 - Labai degūs skystis ir garai.

Press. Gas: H280 - Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.

Skin Corr. 1B: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Skin Sens. 1A: H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Klasifikavimo procedūra:

Aerosolis 1: Skaičiavimo metodas

Aerosolis 1: Skaičiavimo metodas

Su mokymu susiję patarimai:

Rekomenduotinas mokymas, siekiant išvengti pramoninės rizikos šį gaminį naudojančiams darbuotojams ir palengvinti šio saugos duomenų lapo bei etiketės ant gaminio supratimą ir interpretavimą.

Pagrindiniai bibliografiniai šaltiniai:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Santrumpos ir akronimai:

ADR: Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais

IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių jūrų kodeksas

IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija

ICAO: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

COD: Cheminis deguonies poreikis

BDS5: 5 dienų biocheminis deguonies poreikis

BCF: Biokoncentracijos faktorius

LD50: mirtina dozė 50

LC50: mirtina koncentracija 50 EC50: efektyvi koncentracija 50

LogPOW: oktanolio vandens pasiskirstymo koeficientas

Koc: organinės anglies pasiskirstymo koeficientas

UFI: unikalus formulės identifikatorius

IARC: Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų dabartinėmis žiniomis ir yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra pateikiama tik kaip saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo gairės, todėl ji nėra laikoma garantija ar kokybės specifikacija. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga ir gali būti negaliojanti naudojant medžiagą kartu su kitomis medžiagomis ar bet kuriame procese, nebent tai būtų nurodyta tekste.