

ATITIKTIES DEKLARACIJA (Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1935/2004)

Kaunas, 2016-09-20

1. Deklaracijos teikėjas – UAB „Sanitex“, Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas, www.sanitex.eu
2. Gamintojas – SAMBONET PADERNO INDUSTRY S.p.A. Branch: 4055 – C.so Cavour 18, 28100, Novara, Italy, www.sambonet.com, www.paderno.it.
3. Atitikties deklaravimo pagrindas – gamintojo pateikta atitikties deklaracija (14th May 2016).
4. **Gaminiai iš poliamido (PC) su stiklo pluoštu: virtuviniai įrankiai - mentelės, šaukštai, samčiai, žnyplės ir pan.**
5. Gaminiai atitinka šių norminių dokumentų reikalavimus:
 - Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais;
 - 2011 sausio 14 (EB) Komisijos Reglamento Nr. 10/2011 dėl plastikinių žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais, (įskaitant ir vėlesnius pakeitimus);
 - 2006 gruodžio 22 (EB) Komisijos Reglamento Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais, geros gamybos praktikos;
 - 2005 lapkričio 18 (EB) Komisijos Reglamento Nr. 1895/2005 dėl kai kurių epoksidinių darinių naudojimo medžiagose ir gaminiuose, skirtų liestis su maisto produktais, apribojimo;
 - 2002 rugpjūčio 6 Komisijos Direktyvos Nr. 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais.
6. Gaminiai pasižymi šiomis savybėmis:
 - nustatyti gaminių bendrosios ir specifinės migracijos rezultatai neviršija ribinių reikšmių (pagal Reglamentą Nr. 10/2011 reikalavimus).
Tyrimų sąlygos:

Modelinis tirpalas	Bandymo sąlygos	Tyrimas skirtas
3 % acto rūgštis	Migracijos testas spalv. medžiagoms	Spalvotam plastikui
3 % acto rūgštis	1 para prie temp. +100°C	Poliamidui
10 % izooktanais	1 para prie temp. +60°C	Poliamidui
7. Gaminių naudojimo sąlygos:
 - skirti liestis su maisto produktais;
 - prieš naudojimą išplauti karštu vandeniu ir muilu, nuskalauti ir nusausinti;
 - nepalikti gaminių prie karščio šaltinių;
 - nenaudoti valiklių, kurių sudėtyje yra baliklių ar panašių medžiagų;
 - vengti stipraus mechaninio ir staigaus temperatūrinio poveikio;
 - gaminyje yra atsparus temperatūrai iki 220°C.
8. Deklaracija atnaujinama, jeigu iš esmės pasikeičia sudėtis arba gamyba ir dėl šių pokyčių gali keistis išsiskyrimas iš medžiagų ar gaminių, arba gavus naujų mokslinių duomenų.

Direktoriaus padėjėjas kokybei

Ričardas Butkus

A.Butkienė, 8 37 40 11 09

