

WGAS FPR INSECT VOLANT 16050731 11.25% - 3003452

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
(REACH reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 - Nr. 2015/830)

1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius: **Insekticidas prieš skraidančius vabzdžius SuperCobra 400ml** (flying insecticide aerosol).

Produkto kodas : 16050731

11.25%

Product No.: 0018000142

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:

Skraidantiems vabzdžiams (musėms, uodams ir kt.) patalpose naikinti.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:

McBride CE Rosporden (Yplon SA), Z.I. de Dioulan, 29140 Rosporden, Prancūzija.

Tel.+33 298 66 95 00, fax. +33 298 59 96 00, product.legislation@mcbride.eu

1.4. Pagalbos telefono numeris: Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro telefonas: (8 5) 2362052

2. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas.

Klasifikacija pagal EB reglamentą No. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo .

Aerosolis, Kategorija 1 (Aerosolis 1 , H222 – H229).

Pavojingas vandens aplinkai – Lėtinis pavojus. Kategorija 2 (Aquatic Chronic 2, H411)

Šis mišinys nekelia pavojaus sveikatai, išskyrus galimas profesinio poveikio ribines vertes (žr. punktą 3 ir 8).

Laikantis direktyvos 67/548/EEC ir jos pakeitimų .

Ypač degi (F+ , R 12).

Toksiška vandens organizmams (N, R 51/53).

2.2 Ženklinimo elementai:

Biocidinis mišinys (žr. Skyrių 15).

Mišinys pritaikytas aerosoliui .

Laikantis direktyvos Nr. 1272/ 2008 ir jos pakeitimų .

Pavojaus piktogramos .



Signalinis žodis :

PAVOJINGA

Pavojingumo frazės :

H222 Ypač degus aerosolis

H229 Slėginė talpa. Kaitinama gali sprogti .

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės – Bendros :

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę .

Atsargumo frazės dėl Prevencijos

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.

P211 Nepurkšti į atvirą liepsną ar ant kokios nors įkaitintos medžiagos.

P251 Nepradurkite ir nedeginkite, net išnaudoto .

P260 Neįkvėpti aerozolių .

P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje vietoje .

P273 Vengti patekimo į aplinką .

Atsargumo frazės dėl Reakcijos

P391 Surinkite išsiliejus .

Atsargumo frazės dėl Laikymo

P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos ir nelaikyti aukštesnėje nei 50°C temperatūroje.

Atsargumo frazės dėl Pašalinimo .

P501 Turinį / talpyklą išpilti(išmesti)pagal vietinius reikalavimus buitinių atliekų šalinimo.

2.3. Kiti pavojai: Nėra duomenų.

Mišinyje nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip SVHC ,publikuotų pagal Europos (ECHA) Cheminių medžiagų agentūra pagal straipsnį 57 :<http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>
Mišinio neatitinka nei PBT nei vPvB kriterijams mišinių pagal pataisą XIII reglamento 1907 /2006 EB

3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2 Mišiniai

Identifikavimas	Pavadinimas	Klas.1272/2008/EB	Klas.67/548/EEB	Koncentr.
CAS: 106-97-8 EB: 203-448-7	Butanas	GHS02, GHS04 Dgr, H220	F+, R:12	25-50%
CAS: 64742-48-9 EB: 919-857-5 (senas 265-150-3) REACH: 01-2119463258-33	Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, < 2% aromatinių	GHS07, GHS08, GHS02, Dgr, H: 226, 304, 336. EUH: 066	Xn R:10, 65, 66, 67	2.5-10%
CAS: 74-98-6 EB: 200-827-9	Propanas	GHS02, GHS04 Dgr, H220	F+, R:12	2.5-10%
CAS: 75-28-5 EB: 200-857-2	Izobutanas	GHS02, GHS04 Dgr, H220	F+, R:12	0-2.5%
CAS: 1166-49-7 EB: 214-619-0	(D-Trans tetrametrinas) (1,3,4,5,6,7- heksahidro-1,3- diokso-2H-izoindol- 2-il)metil(1R-trans)- 2,2-dimetil-3-(2- metilprop-1- enil)ciklopropankar boksilatas	GHS09, Wng, H: 410.	N R: 50/53	0-2.5%
CAS: 188023-86-1 EB: 247-404-5	(D-FENOTRINAS) 3-fenoksibenzil-2-	GHS09, Wng, H: 410.	N R: 50/53	0-2.5%

	dimetil-3- (metilpropenil)ciklo propankarboksilatas			
--	---	--	--	--

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Esant įtarimams ar pasijutus blogai, visada kreipkitės į gydytoją.

Niekada neduoti ko nors nuryti žmogui esant be sąmonės.

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekus į akis: Atmerktas akis 15 minučių plaukite minkštu, švariu vandeniu.

Prarijus: Prarijus nedidelį kiekį (gurkšnį), išskalaukite burną vandeniu.

Kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę ar etiketę.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas): Nėra duomenų.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: Nėra duomenų.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Degus. Cheminiai milteliai, anglies dioksidas ar kt. išstumiančios medžiagos tinka mažiems gaisrams.

5.1. Gesinimo priemonės:

Šalia ugnies esančias pakuotes vėsinti, kad nesprogtų slėginiai indai.

Gaisro atveju naudoti:

- išpurkštas vanduo, dulksna;
- vanduo AFFF priedu;
- halonai;
- putos;
- universalūs ABC milteliai;
- BC milteliai;
- anglies dioksidas (CO₂)

Vengti gesinimo priemonių nutekėjimo į kanalizaciją ir vandens kelius.

Netinkamos gesinimo priemonės: Nenaudoti stiprios vandens srovės (water jet).

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: Gaisro metu gali išsiskirti tiršti juodi dūmai, kurių poveikis sveikatai žalingas. Neįkvėpti dūmų. Gaisro metu gali susidaryti anglies dioksidas (CO₂), anglies monoksidas (CO).

5.3. Patarimai gaisrininkams: asmenys, gesinantys gaisrą, turi dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros: Sekti 7 ir 8 skirsnių nurodymus.

Pašalinti uždegimo šaltinius ir vėdinti patalpas dėl sudėtyje esančių organinių tirpiklių.

Gaisrą gesinantys asmenys turi dėvėti asmeninės apsaugos priemones nurodytas 8 skirsnyje.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: Išsipylius kontroliuoti ir surinkti absorbuojančiomis neutraliomis medžiagomis, tokiomis kaip smėlis, žemės. Susemti ir supilti į tam tikslui skirtą tarą ir tinkamai utilizuoti. Neleisti patekti į vandens kelius ar kanalizaciją.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Patartina išvalyti su valikliu, nenaudoti tirpiklių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius: Nėra duomenų .

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės: Po tvarkymo visada nusiplauti rankas. Užtikrinti tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje patalpoje. Mišinį tvarkyti gerai vėdinamose vietose. Garai sunkesni už orą - gali sklisti pažeme ir sudaryti sprogų mišinį su oru. Neleisti susidaryti degiams ar sprogiems mišiniams su oru, taip pat užtikrinti, kad nebūtų viršijamos leidžiamos sudėtyje esančių medžiagų normos ore. Nepurkšti į atvirą liepsną ar ant kokios nors įkaitintos medžiagos. Nebadyti ir nedeginti net tuščio. Apsaugoti nuo statinių krūvių susidarymo įžeminimu. Mišinys gali įgauti elektrinį krūvį - naudoti įžeminimą. Dėvėti antistatinius batus ir rūbus, grindys turi būti laidžios elektrai. Mišinį naudoti patalpoje, kuriose nėra atviros liepsnos ar kitų uždegimo šaltinių, užtikrinti, kad elektros prietaisai yra tinkamai apsaugoti. Pakuotę laikyti gerai uždarytą atokiai nuo karščio, kibirkščių, atviros liepsnos šaltinių. Nenaudoti įrankių, kurie skleidžia kibirkštis. Nerūkyti. Asmens apsaugos priemonės nurodytos 8 skirsnyje. Laikytis nurodymų ant pakuotės ir bendrų saugos taisyklių. Nekvėpuoti aerozoliuose (išpurškus mišinį). Atidarytas pakuotes kruopščiai uždaryti ir laikyti statmenoje padėtyje. Nerūkyti, nevalgyti ir negerti patalpoje, kur mišinys naudojamas.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: Saugoti nuo vaikų. Pakuotę laikyti kruopščiai uždarytą sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo uždegimo šaltinių - nerūkyti. Saugoti nuo uždegimo šaltinių, karščio ir tiesioginės saulės šviesos. Vengti statinio krūvio susidarymo. Sandėliavimo patalpų grindys turi būti tokios, kad, išsiliejus mišiniui, jis nepatektų į išorę ir būtų galima surinkti. Slėginis indas: saugoti nuo saulės šviesos ir nelaikyti aukštesnėje nei 50°C temperatūroje. Saugoti pakuotėje identiškoje originaliai.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) : Nėra duomenų.

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai: Nėra duomenų.

8.2. Poveikio kontrolė

Naudojamos asmeninės apsaugos priemonės turi būti švarios ir tinkamai prižiūrimos.

Asmeninės apsaugos priemonės saugoti švarioje vietoje atokiau nuo darbo vietos.

Nerūkyti, nevalgyti ir negerti naudojimo metu. Užterštą aprangą nusiimti ir išvalyti prieš tolesnį naudojimą. Užtikrinti pakankamą vėdinimą, ypač uždaroje patalpoje.

Akių/veido apsauginės priemonės: Vengti patekimo į akis. Naudoti akių apsaugos priemonės nuo skysčių patekimo. Prieš tvarkant užsidėti akių apsaugos nuo priemonės pagal EN166.

Rankų apsauginės priemonės: Rekomenduojamos pirštinės - natūralaus latekso, nitrilo gumos (NBR), PVA.

Kūno apsaugos priemonės: personalo darbo drabužiai turi būti reguliariai skalbiami. Įvykus kontaktui, visos paveiktos vietos turi būti nuplaautos vandeniu.

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinė būseną : takus skystis (purškalas).

Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH: nenustatyta.

Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: $\leq 35^{\circ}\text{C}$.

Pliūpsnio temperatūra: 0.00°C .

Garų slėgis: $>300\text{kPa}$.

Specifinė masė, tankis g/cm^3 , kg/m^3 : <1 .

Tirpumas vandenyje : netirpus.
9.2. Kita informacija: Nėra.

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas: Nėra duomenų.

10.2. Cheminis stabilumas: Stabilus saugant 7 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: Paveikus aukšta temperatūra gali susidaryti pavojingi skilimo produktai: anglies dioksidas ir monoksidas, dūmai ir azoto oksidas.

10.4. Vengtinios sąlygos: Patalpoje neturi būti jokių aparatų ar įtaisų, kurie gali skleisti ugnį, kibirkštis ar turi įkaitusių paviršių.

Vengti: elektrostatinį krūvių susidarymo, šildymo, karščio, liepsnos ir įkaitusių paviršių.

10.5. Nesuderinamos medžiagos: .

10.6. Pavojingi skilimo produktai: Terminio skilimo metu gali išsiskirti: anglies monoksidas (CO), anglies dioksidas (CO₂).

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį:

Mišinys, patekęs į akis, gali sukelti dirginimą ir atsistatančius pažeidimus.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Toksiškas vandens organizmams su ilgalaikiu poveikiu.

Neleisti mišiniui patekti į vandens kelius ir kanalizaciją.

12.1. Toksiškumas: Nėra duomenų.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas: Nėra duomenų.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas: Nėra duomenų.

12.4. Judumas dirvožemyje: Nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Nėra duomenų.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis: Nėra duomenų.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai:

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

Atliekos turi būti tvarkomos nesukeliant grėsmės žmonių sveikatai, nekenkiant aplinkai, ypač vandeniui, dirvožemiui, augalams ar gyvūnams. Atliekas tvarkyti pagal nustatytus reikalavimus, rekomenduojama per sertifikuotą atliekų tvarkymo įmonę. Neužteršti atliekomis žemės ar vandens, neišmesti atliekų į aplinką.

Pakuotė: Pakuotę ištuštinti, stengtis išlaikyti etiketę. Pakuotę perduoti perdirbimui.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

14.1. JT numeris: 1950 .

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas: degūs aerozoliai.

		Pakuot.gr.	Ident.	LQ	EQ / Cat. / Tunel.
RID/ADR	2 / 5F	2.1	1L	190 327 344 625	E0 / 2 / D .

		Klasė/pak.gr	LQ	EMS	Provis. / EQ
IMDG	2.1	SP63/SP277	F-D,S-U	63 190 277	327 959 / E0 .
		Pakuot.gr.	Keleiv.	Keleiv.	Cargo / EQ
IATA	2.1	203	75kg	203	150kg, A145 A167 A802/ E0
	2.1	Y203	30kg G		A145 A167 A802 / E0

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:

Nėra duomenų

15.2. Cheminės saugos vertinimas: nėra duomenų.

16. KITA INFORMACIJA

H, EUH, R frazių ir skaitmeninių ženklų sąrašas:

H220 Ypač degios dujos.

H226 Degūs skystis ir garai.

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

EUH066 Gali sprogti ore arba beorėje erdvėje.

R10 Degi.

R12 Ypač degi.

R50/53 Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus

R65 Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučius

R66 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą

R67 Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą

Santrumpos:

ADR: Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais.

IMDG: Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas.

IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija.

ICAO: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

RID: Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais

WGK: Wassergefahrdungsklasse (Pavojingumo vandeniui klasė).

GHS02 Liepsnos

GHS09: Aplinka