

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas	Tork Odour Neutraliser Air Fresh Spray
Prekės numeris	„Tork“ kvapus neutralizuojantis purškiamasis oro gaiviklis 236070

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai	Profesionaliam naudojimui Oro gaiviklis
Nerekomenduojami naudojimo būdai	Nenurodyta

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė	SCA Hygiene Products AB SE-40503 Göteborg Švedija
Telefonas	+46 (0)31 746 00 00
El. paštas	info@sca.com
Interneto svetainė	www.sca.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų informacijos biuras +370 5 236 20 52/+370 687 533 78.

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Labai degus aerosolis (1 kategorija), H222,H229
Gali sukelti alerginę odos reakciją (1 kategorija), H317
Dirgina akis (2 kategorija), H319
Toksiškas vandens organizmams su ilgalaikiu poveikiu (2 lėtinio poveikio kategorija), H411

2.2. Ženklavimo elementai

Pavojaus piktograma



Signalinis žodis	Pavojinga
Teiginiai apie pavojų	
H222,H229	Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Atsargumo teiginiai	
P210	Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti
P211	Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius
P251	Nepradurti ir nedeginti net panaudoto
P280	Mūvėti apsauginės pirštinės ir akių apsauga
P305+P351+P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis
P410+P412	Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/ 122°F temperatūroje

Papildoma informacija apie pavojų

Yra su CITRALIS; D-LIMONITAS

2.3. Kiti pavojai

Šiame produkte nėra jokių medžiagų, kurios vertinamos kaip PBT arba vPvB

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2. Mišiniai

Atkreipkite dėmesį, kad lentelėje nurodyti žinomi pavojai, kuriuos kelia sudedamosios dalys grynuoju pavidalu. Šie pavojai sumažėja arba išnyksta sumaišius arba atskiedus, žr. 16d skyrių.

Komponento	Klasifikavimą	Koncentracija
ETANOLIS		
CAS numeris: 64-17-5 EC numeris: 200-578-6 Indekso numeriai: 603-002-00-5 REACH: 01-2119457610-43	Flam Liq 2, Eye Irrit 2; H225, H319	10 - 20 %
IZOPROPANOLIS		
CAS numeris: 67-63-0 EC numeris: 200-661-7 Indekso numeriai: 603-117-00-0 REACH: 01-2119457558-25	Flam Liq 2, Eye Irrit 2, STOT SE <i>3drow</i> ; H225, H319, H336	≥1 - <10 %
CITRALIS		
CAS numeris: 5392-40-5 EC numeris: 226-394-6 Indekso numeriai: 605-019-00-3 REACH: 01-2119462829-23	Skin Irrit 2, Skin Sens 1; H315, H317	≥1 - <10 %
D-LIMONITAS		
CAS numeris: 5989-27-5 EC numeris: 227-813-5 Indekso numeriai: 601-029-00-7 REACH: 01-2119529223-47	Flam Liq 3, Skin Irrit 2, Skin Sens 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; <i>M = 1</i> ; H226, H315, H317, H400, H410	≥1 - <10 %

Sudedamųjų dalių klasifikavimo ir ženklinimo paaiškinimai yra pateikti 16e skyriuje. Oficialios santrumpos yra išspausdintos įprastiniu šriftu. Pasviruoju šriftu išspausdintas tekstas yra specifikacijos ir (arba) papildymai, naudojami apskaičiuojant šio mišinio keliamus pavojus, žr. 16b skyrių.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrai

Kilus menkiausių abejonių arba neišnykstant simptomams, iškvieskite gydytoją.

Įkvėpus

Būkite gaiviam ore ir pailsėkite. Jei simptomai išlieka, kreipkitės pagalbos į gydytoją.

Patekus į akis

Drungnu vandeniu skalaukite akį kelias minutes. Jei dirginimas išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos

Nusivilkite užterštus drabužius.

Nuplaukite odą muilu ir vandeniu.

Pasireiškus simptomams, kreipkitės į gydytoją.

Prarijus

Praskalaukite vandeniu nosį, burną ir gerklę.

NESKATINKITE vėmimo.

Jei jaučiatės blogai, kreipkitės pagalbos į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Įkvėpus

Kvėpavimas gali sukelti galvos skausmą, svaigimą, silpnumą ir pykinimą.

Patekus į akis

Dirginimas.

Patekus ant odos

Alerginės reakcijos.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

Kai kreipsitės į gydytoją, būtinai turėkite su savimi etiketę arba šį saugos duomenų lapą.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Rekomenduojamos gesinimo medžiagos

Gesinkite vandens rūku, milteliais, anglies dioksidu arba alkoholiui atspariomis putomis.

Netinkamos gesinimo medžiagos

Negali būti gesinamas dideliu slėgiu purškiamu vandeniu.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Degdamas išskiria dūmus, kurių sudėtyje yra kenksmingų dujų (anglies monoksido ir anglies dioksido).

Jei kilo gaisras, gali susidaryti aukštas slėgis, dėl kurio talpykla gali sprogti.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Reikia imtis saugos priemonių dėl kitų medžiagų gaisravietėje.

Atvėsinkite vandeniu uždarytas talpyklas, kurias įkaitino ugnis.

Gaisro atveju naudokite respiratorių.

Dėvėkite viso kūno apsauginius drabužius.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Išjunkite įrangą, kurioje yra atvira liepsna, rusenimas ar kitoks šilumos šaltinis.

Naudokite rekomenduojamas apsaugos priemones, žr. 8 skyrių.

Neįkvėpkite garų ir saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių, kai valysite išpiltą medžiagą.

Pasirūpinkite, kad būtų gera ventiliacija.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neišpilkite į drenažą, dirvožemį arba vandentakius.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Jei mažai išsilieja, galima nuvalyti skudurėliu arba panašia priemone. Tada nuplaukite išsiliejimo vietą vandeniu. Jei išsilieja daug, pirmiausia reikia apibarstyti smėliu arba žeme, tada surinkti. Surinktą medžiagą derėtų utilizuoti pagal 13 skyrių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Žiūrėkite 8 ir 13 skyrius, kur nurodoma asmeninė apsaugos įranga ir utilizavimo galimybės.

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Venkite atviros liepsnos, karštų objektų arba degimo šaltinių.

Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti.

Neįkvėpkite dūmų ir venkite poveikio odai, akims ir drabužiams.

Panaudoję produktą nusiplaukite rankas.

Nusivilkite aptaškytus drabužius.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikykite sandariai originalioje pakuotėje.

Laikykite toliau nuo karščio ir saulės šviesos.

Laikykite gerai vėdinamoje vietoje.

Laikykite sausoje ir vėsioje vietoje.

Laikyti iki 50 °C.

Nelaikykite šalia stiprių rūgščių ir bazių.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Žr. 1.2 skyriuje numatytą naudojimo paskirtį.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)

8.1. Kontrolės parametrai

8.1.1 Nacionalinės ribinės vertės

ETANOLIS

Lietuva

Nuo laiko priklausančio vidutinio poveikio riba (TWA) 500 ppm / 1000 mg/m³

Trumpalaikio poveikio riba (STEL) 1000 ppm / 1900 mg/m³

IZOPROPANOLIS

Lietuva

Nuo laiko priklausančio vidutinio poveikio riba (TWA) 150 ppm / 350 mg/m³

Trumpalaikio poveikio riba (STEL) 250 ppm / 600 mg/m³

DNEL

ETANOLIS

	Poveikio tipas	Poveikio eiga	Vertė
Darbuotojas	Ūmus Lokalus	Įkvėpimas	1900 mg/m ³
Klientas	Chroniškas Sisteminis	Įkvėpimas	114 mg/m ³
Darbuotojas	Chroniškas Sisteminis	Per odą	343 mg/kg bw/d
Darbuotojas	Chroniškas Sisteminis	Įkvėpimas	950 mg/m ³
Klientas	Ūmus Lokalus	Įkvėpimas	950 mg/m ³
Klientas	Ūmus Lokalus	Per odą	950 mg/m ³
Klientas	Chroniškas Sisteminis	Per burną	87 mg/kg
Klientas	Chroniškas Sisteminis	Per odą	206 mg/kg bw/d

IZOPROPANOLIS

	Poveikio tipas	Poveikio eiga	Vertė
Klientas	Chroniškas Sisteminis	Įkvėpimas	89 mg/m ³
Darbuotojas	Chroniškas Sisteminis	Per odą	888 mg/kg
Darbuotojas	Chroniškas Sisteminis	Įkvėpimas	500 mg/m ³
Klientas	Chroniškas Sisteminis	Per burną	26 mg/kg
Klientas	Chroniškas Sisteminis	Per odą	319 mg/kg

PNEC

ETANOLIS

Aplinkosaugos objektas	PNEC vertė
Gėlas vanduo	0,96 mg/l
Gėlo vandens nuosėdos	3,6 mg/kg
Mineralinis vanduo	0,79 mg/l
Jūrinės nuosėdos	2,9 mg/kg
Mikroorganizmai nuotekų apdorojimo sistemoje	580 mg/l
Dirvožemis (žemės ūkio)	0,63 mg/kg

IZOPROPANOLIS

Aplinkosaugos objektas	PNEC vertė
Gėlas vanduo	140,9 mg/l
Gėlo vandens nuosėdos	552 mg/kg
Mineralinis vanduo	140,9 mg/l

Jūrinės nuosėdos	552 mg/kg
Mikroorganizmai nuotekų apdorojimo sistemoje	2251 mg/l
Dirvožemis (žemės ūkio)	28 mg/kg

8.2. Poveikio kontrolė

Gera nusiplaukite rankas po darbo ir prieš valgydami arba rūkydami.

8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Tvarkykite gerai vėdinamose patalpose.

akių ir (arba) veido apsaugą

Būtina naudoti akių apsaugos priemonę, jei yra tiesioginio poveikio arba išsitaškymo pavojus.

Odos apsauga

Iš esmės nėra būtina naudoti apsaugines pirštines.

pavimo organų apsaugą

Paprastai nėra reikalinga kvėpavimo apsauga.

8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolė

Dėl poveikio aplinkai apribojimo žr. 12 skyrių.

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

a) Išvaizda	Forma: aerosolis. Spalva: nuo bespalvės iki blyškiai geltonos.
b) Kvapas	būdinga
c) Kvapo atsiradimo slenkstis	Nenurodyta
d) pH	Nenurodyta
e) Lydimosi/užšalimo temperatūra	Nenurodyta
f) Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	Nenurodyta
g) Pliūpsnio temperatūra	Nenurodyta
h) Garavimo greitis	Nenurodyta
i) Degumas (kietų medžiagų, dujų)	Netaikoma
j) Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogtamumo ribinės vertės	Žemesnė sprogtamumo riba 1.8% Aukštesnė sprogtamumo riba 19%
k) Garų slėgis	350 - 450 kPa
l) Garų tankis	Nenurodyta
m) Santykinis tankis	0,619 - 0,645
n) Tirpumas	Nenurodyta
o) Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	Netaikoma
p) Savaiminio užsidegimo temperatūra	Nenurodyta
q) Skilimo temperatūra	Nenurodyta
r) Klampa	Nenurodyta
s) Sprogiosios savybės	Netaikoma
t) Oksidacinės savybės	Netaikoma

9.2. Kita informacija

Duomenų nėra

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas

Produkte nėra jokių medžiagų, kurios įprasto naudojimo metu gali paskatinti pavojingas reakcijas.

10.2. Cheminis stabilumas

Šis produktas yra stabilus, esant normalioms laikymo ir tvarkymo sąlygoms.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.

10.4. Vengtinios sąlygos

Venkite karščio, žiežirbų ir atviros liepsnos.

Nelaikykite temperatūroje, didesnėje nei 50 °C.

Saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Venkite sąlyčio su stipriomis rūgštimis ir bazėmis.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nieko įprastomis sąlygomis.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksiinį poveikį

Nenurodyta.

ūmus toksiškumas

Negalima laikyti, kad pagal turimus duomenis įvykdyti klasifikacijos kriterijai.

ETANOLIS

LD50 triušis 24h: > 20000 mg/kg Per odą

LC50 žiurkė 4h: 124.7 mg/l Įkvėpimas

LD50 žiurkė 10h: 38 mg/liter Įkvėpimas

LD50 žiurkė 10h: 2000 ppm Įkvėpimas

LD50 žiurkė 24h: 7060 mg/kg Per burną

IZOPROPANOLIS

LD50 triušis 24h: 15800 mg/kg Per odą

LD50 žiurkė 24h: > 12800 mg/kg Per odą

LC50 žiurkė 4h: 72.6 mg Įkvėpimas

LC50 žiurkė 4h: 64000 ppmV Įkvėpimas

LC50 žiurkė 8h: 16000 ppmV Įkvėpimas

LD50 žiurkė 24h: 5045 mg/kg Per burną

Odos esdinimas ir (arba) dirginimas

Negalima laikyti, kad pagal turimus duomenis įvykdyti klasifikacijos kriterijai.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Dirgina akis.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Negalima laikyti, kad pagal turimus duomenis įvykdyti klasifikacijos kriterijai.

Kancerogeniškumas

Negalima laikyti, kad pagal turimus duomenis įvykdyti klasifikacijos kriterijai.

Toksiškumas reprodukcijai

Negalima laikyti, kad pagal turimus duomenis įvykdyti klasifikacijos kriterijai.

STOT (vienartinis poveikis)

Negalima laikyti, kad pagal turimus duomenis įvykdyti klasifikacijos kriterijai.

STOT (kartotinis poveikis)

Negalima laikyti, kad pagal turimus duomenis įvykdyti klasifikacijos kriterijai.

Aspiracijos pavojus

Negalima laikyti, kad pagal turimus duomenis įvykdyti klasifikacijos kriterijai.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Saugokite, kad nepatektų ant žemės, į vandenį arba į kanalizaciją.

ETANOLIS

LC50 Vaivorykštinis upėtakis (Oncorhynchus mykiss) 96h: 12 - 16 mg/l

LC50 drūtagalvė rainė (Pimephales promelas) 96h: > 100 mg/l

LC50 Gėlavandenė dafnija (Daphnia magna) 48h: 12340 mg/l

EC50 Gėlavandenė dafnija (Daphnia magna) 48h: 9268 - 14221 mg/l

IZOPROPANOLIS

LC50 drūtagalvė rainė (Pimephales promelas) 96h: 9640 mg/L

LC50 Gėlavandenė dafnija (Daphnia magna) 48h: 2285 mg/L

EC50 Gėlavandenė dafnija (Daphnia magna) 48 h: 13299 mg/l

LC50 Žuvis 96h: 1000 mg/l

EC50 Gėlavandenė dafnija (Daphnia magna) 24h: 10 - 100 mg/l

EC50 Dumbliai 24h: 1 - 10 mg/l

D-LIMONITAS

LC50 drūtagalvė rainė (Pimephales promelas) 96h: 0.7 mg/L
LC50 Gėlavandenė dafnija (Daphnia magna) 48h: 0.73 mg/L

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Nėra informacijos apie ilgalaikiškumą arba nykimą.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra informacijos apie bioakumuliaciją.

12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra informacijos apie takumą gamtoje.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šiame produkte nėra jokių medžiagų, kurios vertinamos kaip PBT arba vPvB.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Trūksta duomenų.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Produkto atliekų tvarkymas

Gaminį ir pakuotę reikia utilizuoti kaip pavojingas atliekas.

Hermetiška talpa. Nepradurti ir nedeginti net panaudotos.

Negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.

Laikykitės vietinių nuostatų.

Neleiskite patekti į kanalizaciją.

Taip pat žr. nacionalinius reglamentus dėl atliekų.

Klasifikavimas pagal 2006/12

Rekomenduojamas LoW (atliekų kodų sąrašo) kodas:

16 05 04 dujos slėginiuose kontaineriuose, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (įskaitant halonus)

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Jei nėra kitaip nurodyta, informacija galioja visiems JT tipinių taisyklių kriterijams, pvz., ADR (kelių), RID (geležinkelių), ADN (vidaus vandenų keliams), IMDG (jūrų) ir ICAO (IATA) (oro).

14.1. JT numeris

1950

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

AEROZOLIAI

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)


Klasė

2: Dujos

Klasifikacinis kodas (ADR/RID)

5F: Degus aerosolis

Etiketės



14.4. Pakuotės grupė

Netaikoma

14.5. Pavojus aplinkai

JŪROS TERŠALAS

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Tunelio apribojimai

Tunelio kategorija: D

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma

14.8 Kita transporto informacija

Transporto kategorija: 2; Didžiausias bendras kiekis transporto vienetui 333 kg arba litrai
Įvairi pakavimo kategorija, žr. IMDG (IMDG)
Avarinis grafikas (EmS) esant GAISRUI (IMDG) F-D
Avarinis grafikas (EmS) esant NUTEKĖJIMUI (IMDG) S-U

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Nenurodyta.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Įvertinimas ir cheminės saugos ataskaita pagal 1907/2006 Priedas I dar neatliktas (nesudaryta).

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

16a. Nurodymas, kuriose vietose padaryti pakeitimai, palyginti su ankstesne saugos duomenų lapo versija Šio dokumento peržiūros

Tai - pirmoji versija

16b. Saugos duomenų lape naudojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimai

Pavojingumo klasių ir kategorijų kodų, paminėtų 3 skyriuje, visi tekstai

Flam Liq 2	Lengvai užsiliepsnojantys skysčiai (2 kategorija)
Eye Irrit 2	Dirgina akis (2 kategorija)
STOT SE 3drow	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) (3 kategorija, narkotinis poveikis)
Skin Irrit 2	Dirginantis odą (2 kategorija)
Skin Sens 1	Gali sukelti alerginę odos reakciją (1 kategorija)
Flam Liq 3	Lengvai užsiliepsnojantys skysčiai (3 kategorija)
Aquatic Acute 1	Labai toksiškas vandens organizmams (1 ūmaus poveikio kategorija)
Aquatic Chronic 1; M = 1	Labai nuodinga vandens gyvūnijai, išlieka ilgalaikis poveikis vandens aplinkai (Cron 1 kategorija)

14 skyriuje pateiktų santrumpų paaiškinimai

ADR Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais
RID Reglamentai dėl pavojingų krovinių tarptautinio gabenimo geležinkeliais
IMDG Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas
ICAO Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada)
IATA Tarptautinė oro transporto asociacija
Tunelių apribojimo kodas: D; draudžiama vežti D kategorijos ir E tipo tuneliais
Transporto kategorija: 2; Didžiausias bendras kiekis transporto vienetui 333 kg arba litrai

16c. Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

Duomenų šaltiniai

Pirminiai duomenys pavojams įvertinti buvo paimti pirmiausia iš oficialiojo Europos klasifikavimo sąrašo, 1272/2008 Priedas I, atnaujinto 2016-12-28.

Nesant tokių duomenų, antroje eilėje buvo naudojami dokumentai, kuriais pagrįstas šis oficialusis klasifikavimas, pvz., IUCLID (Tarptautinė bendros informacijos apie chemines medžiagas duomenų bazė). Trečioje eilėje buvo naudojama informacija iš patikimų tarptautinių cheminių medžiagų tiekėjų, ir ketvirtoje eilėje - kita turima informacija, pvz., kitų tiekėjų saugos duomenų lapai arba informacija iš ne pelno asociacijų, o šaltinio patikimumą vertino ekspertas. Jei, nepaisant to, patikimos informacijos nebuvo rasta, pavojai buvo vertinami remiantis ekspertų nuomone, pagrįsta žinomomis panašių medžiagų savybėmis, ir remiantis principais, išdėstytais 1907/2006 ir 1272/2008.

Šiame saugos duomenų lape paminėtų reglamentų visi tekstai

1907/2006 Annex II (2015/830)	KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/830 2015 m. gegužės 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)
1272/2008	EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 2008 m. gruodžio 16 d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
2006/12	EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2006/12/EB of 2006 m. balandžio 5 d. dėl atliekų
1907/2006	EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir

apribojimų(REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, išdalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB

16d. Informacijos vertinimo metodai, nurodyti 1272/2008 straipsnis 9, kuris buvo naudotas klasifikavimo tikslu

Šio mišinio keliami pavojai buvo įvertinti atsižvelgiant į ekspertų išvadą pagal 1272/2008 Priedas I, taip pat atsižvelgiant į visą turimą informaciją, susijusią su šio mišinio keliamais pavojais, bei vadovaujantis 1907/2006 Priedas XI.

16e. Atitinkamų nuostatų dėl pavojaus ir (arba) atsargumo nuostatų sąrašas

Signalinių žodžių, paminėtų 3 skyriuje, visi tekstai

H225 Lengvai užsiliepsnojantys skysčiai (2 kategorija)

H319 Dirgina akis (2 kategorija)

H336 Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) (3 kategorija, narkotinis poveikis)

H315 Dirginantis odą (2 kategorija)

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją (1 kategorija)

H226 Lengvai užsiliepsnojantys skysčiai (3 kategorija)

H400 Labai toksiškas vandens organizmams (1 ūmaus poveikio kategorija)

H410 Labai nuodinga vandens gyvūnijai, išlieka ilgalaikis poveikis vandens aplinkai (Cron 1 kategorija)

16f. Rekomendacija dėl bet kurio darbuotojų mokymo, reikalingo norint užtikrinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą

Įspėjimas dėl netinkamo naudojimo

Šis gaminyje gali pakenkti, jei naudojamas netinkamai. Gamintojas, platintojas arba tiekėjas nėra atsakingas už šalutinius poveikius, jei su gaminiu nėra dirbama vadovaujantis naudojimo nurodymais.

Kita aktuali informacija

Informacija apie šį dokumentą



Šį medžiagų saugos duomenų lapą paruošė ir tikrino „KemRisk®“, „KemRisk Sweden AB“, Platensgatan 8, SE-582 20 Linköping, Sweden (Švedija), www.kemrisk.se