PPS

Sanitex

ATITIKTIES DEKLARACIJA

(Pagal Reglamentą (EB) Nr. 10/2011 ir Lietuvos HN 16:2011)

Kaunas, 2019-10-10

1. Deklaracijos teikėjas – **UAB „Sanitex“**, Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas, www.sanitex.eu
2. Gamintojas – **PAPSTAR GmbH**, Daimlerstraße 4-8, 53925 Kall / Eifel, Vokietija, www.papstar.com
3. Atitikties deklaravimo pagrindas – gamintojo pateiktos atitikties deklaracijos (27th Juny 2019; gaminių kodams: 12035, 12042, 12145, 12158, 12159, 12173).
4. Gaminiams: **vienkartinėms stiklinėms, stikliukams, taurėms ir taurelėms iš polistirolo (PS).**
5. Gaminiai atitinka šių norminių dokumentų reikalavimus:
   - Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento Nr. **1935/2004** dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu;
   - Komisijos Reglamento Nr. **10/2011** dėl plastikinių žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (įskaitant ir vėlesnius pakeitimus);
   - Europos Reglamento Nr. **2023/2006** dėl Geros higienos praktikos (GMP);
   - Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos Nr. **94/62/EB** dėl pakavimo ir pakavimo atliekų.
6. Gaminiai pasižymi šiomis savybėmis:
   - naudojant pagal paskirtį ir nurodytomis sąlygomis bendroji ir specialioji migracijos neviršija leistinų ribinių reikšmių pagal Reglamento Nr. 10/2011 17 ir 18 straipsnių (Priedas V) reikalavimus;
   - gaminių gamyboje naudojamos medžiagos, kurioms taikomi apribojimai:

Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Leistinas kiekis, mg/kg
Zn druska	89040/106	5 (skaičiuota kaip Zn)
Benzoksazolil)tiofenas	38560/500	0,6

   - nenaudoti dvigubos paskirties priedai pagal Reglamento (ES) Nr. 10/2011 ir Nr. 1935/2004 reikalavimus;
   - gaminių, besiliečiančių su maisto produktu, paviršiaus ploto ir kiekio santykis, naudojamas nustatyti su maistu besiliečiančios medžiagos ar gaminio atitiktį, yra lygus 0,6 cm^2 / cm^3 (iki 1,0 cm^2 / cm^3);
   - nėra funkcinio barjero.
7. Gaminių specifikacijose numatytos panaudojimo sritys ir apribojimai:
   - skirti liestis su visomis maisto rūšimis;
   - sąlyčio su maisto produktais trukmė ir temperatūra:
     - šaltas arba karštas užpildymas iki 90 °C, po kurio kambario temperatūroje gali būti laikoma iki 24 val. Dėl medžiagos minkštėjimo užpildymo temperatūra neturi viršyti 90 °C;
   - neskirti naudoti ant tradicinių viryklių, šaldikliuose, mikrobanginėse krosnelėse.
8. Deklaracija atnaujinama, jeigu iš esmės pasikeičia sudėtis arba gamyba ir dėl šių pokyčių gali keistis išsiskyrimas iš medžiagų ar gaminių, arba gavus naujų mokslinių duomenų.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ DOKUMENTAMS CR „SANITEX“

Direktoriaus padėjėjas kokybei Ričardas Butkus

A.Butkienė, 8 37 40 11 09